



XR800 多媒体视频调度台



XR800 是一款北京讯美时代配套 XR1000DZ 推出的多媒体视频调度终端，内置 XR1000DZ 调度软件，采用专业的控制台设计，满足不同场景客户的安装方式，终端采用 23.8 寸的投影式电容屏，最大分辨率 1920*1080，显示比例 16:9，桌面式可拆卸支架安装方式，角度可调，同时支持嵌入式、壁挂式安装。可以满足用户使用过程中对角度、高度的各种不同需求，为用户带来舒适体验。

XR800 配带两个视频话机，支持自动 IP 播报、一键拨号、免提功能等，内置 200 万像素高清数字摄像头，设备配置可选国产化，主板可选 KC6000-UA，处理器可以选 KX U6780A，支持 16G 内存，240G SSD 存储，可扩展 1 个 SATA 硬盘，配合讯美 XR1000DZ 系统可以实现强插、强拆，任意的控制会话的发起和挂断，同事支持视频联动功能，满足不同行业的调度需求，是一款性价比极高的多媒体调度终端。

功能特性

 <p>23.8 寸的投影式电容屏，最大分辨率 1920*1080</p>	 <p>配带两个视频话机，支持自动 IP 播报、一键拨号、免提功能等</p>	 <p>主板可选 KC6000-UA，处理器可以选 KX U6780A，16G，240G SSD 存储</p>
 <p>内置 8Ω3W 喇叭,45cm 鹅颈咪杆，航空插头固定</p>	 <p>VGA 接口、HDMI 接口，内置 1*Mini PCIe，可扩展 WIFI/BLE 模块</p>	 <p>配合讯美 XR1000DZ 使用，支持更多调度功能</p>

XR800 多媒体视频调度台



规格参数

品名型号	规格参数		
23.8 寸触摸屏调度台 (XR800)	机体部分	机箱特性	一体式机箱/铝合金边框
		机箱材料	冷轧钢板、镀锌钢板、铝合金等多种混合材料
		机箱尺寸	1225*379*101mm (不含底座)
		表面处理	面板黑砂纹烤漆, 颜色为黑色, 边缘为银色
		安装方式	桌面式可拆卸支架安装方式, 角度可调, 同时支持嵌入式、壁挂式安装
		整机重量	20KG
	显示部分	屏幕尺寸	23.8"
		分辨率	最大分辨率 1920*1080 显示比例 16:9
		颜色数量	16.7M, 74% NTSC
		像素间距	0.2745(H) x 0.2745(V)
		亮度(cd/m ²)	250
		可视角度	89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) (上下左右)
		工作温度	0°C-60°C
		使用寿命	30000 小时
	触摸部分	触摸部分	感应方式: 投影式电容屏; 触点精度: ±1mm; 透光率: 90%; 接口类型: USB; 供电: +5V@300mA; 点击寿命: 大于 5000 万次
	系统参数	主板	KC6000-UA
		处理器	KX U6780A
		系统内存	16G, 240G SSD, 可扩展 1 个 SATA 硬盘
		显卡/声卡	集成显卡/声卡
		扩展显示	VGA 接口、HDMI 接口, 支持双屏同步、异步扩展显示
		扩展槽	内置 1*Mini PCIe, 可扩展 WIFI/BLE 模块
		音频接口	1* Audio Line-out, 1* MIC In
		I/O 接口	1*RJ45, 2*USB3.0, 2*USB2.0
		网络	1*千兆网口, 内置千兆交换机, 外置 2 个交换机 LAN
		摄像头	200 万像素 1080P 摄像头
		扬声器	内置 8Ω 3W 喇叭
		鹅颈麦克风	45cm 鹅颈咪杆, 航空插头固定
		开关	自复位式开关, LED 电源指示灯
		电源供应	外置支持 DC 19V 电源适配器, 适配器 AC220V 输入
	话机部分	话机参数	支持安装视频 IP 话机*2
	环境参数	温度	工作温度: 0°C~50°C
			存储温度: -20 摄氏度~60°C
		湿度	5%~90% (非凝结状态)

以上功能/特性/规格仅提供客户参考,在未来可能有所变动,所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准。